

	Canon EOS 60D
durchschnittlicher Marktpreis	1150 Euro
Bildsensor/Datei	
Auflösung (nicht interpoliert)	5184 x 3456 Pixel
Pixelgröße (Pixelpitch), Förderliche Blende	4,3 [:mi:]m, f7
Sensorgöße, Bildwinkelfaktor	22,3 x 14,9 mm, 1,6x
Sensortyp, Sensorreinigung, Bildstabilisator	CMOS, Sensorreinigung, -
Dateiformat	JPEG, RAW, RAW + JPEG
Aufnahmesteuerung	
AF-Felder, davon Kreuzsensoren, man. Fokus	9 AF-Sensoren, 9 Kreuzs., man.
Verschlusszeiten, kürzeste Blitzsync., B	1/8000-30 s, Blitz 1/250 s
Belichtungsmessung: mittenbetont, Spot, Matrix	mittenbetont, Spot, 63er Matrix
Progr.-, Blenden-, Zeitautom., Man (P, Av, Tv, M)	P mit Programmshift, Av, Tv, M
Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur	[:pm:]5 Blenden, [:pm:]3 Blenden
Belichtungsreihe, Blitzbelichtungsreihe	Belichtungsreihe, Blitzbelichtungsreihe
Empfindlichkeitswahl: ISO-Autobereich variabel, man., Reihe	ISO-Auto, 100-12800
Weißabgleich: auto, messen, Presets, Kelvinwerte, manuelle Korrektur, Reihe	auto, messen, Presets, Kelvinwerte, manuelle Korrektur, Reihe
Farbräume	sRGB, Adobe RGB
Steuerbare Grundeinstellungen: Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Gradationskurve, Rauschfilter	Schärfe, Kontrast, Sättigung, Lichter-/Schattenkorrektur, Rauschfilter
Sucher/Monitor/Display	
Sucher (Typ, einblendbares Gitter, Gesichtsfeld, Vergrößerung, effektive Sucherbildgröße, auswechselbare Mattscheiben)	SLR-Sucher, -, 96 %, 0,95, Auswechselbare Mattscheiben
Monitor: Größe, Auflösung, verstellbar	3,0", 346666 RGB-Bildpunkte, verstellbar
Monitor als Sucher nutzbar, Sensor-AF, Phasen-AF, Lupe für MF, Histogramm, Über-, Unterbelichtungswarnung	LiveView, Sensor-AF, Phasen-AF, Lupe, Histogramm, -, -
Bildwiedergabe: Histogramm, Über- und Unterbelichtungswarnung	Histogramm, -
Anschlüsse und weitere Ausstattung	
Bajonett, Speicher, Akku	Canon EF, SDHC/SDXC, Li-Ion
int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Buchse, Blitzschuh)	int. Blitz, -, Blitzschuh
Schnittstellen	USB 2.0, TV, WLAN optional, HDMI
Video: Format, max. Auflösung, Bildfrequenz, max. Länge, AF-Funktion	MOV (H.264), 1920 x 1080 Px, 30 Vollbilder/s, 30 min 1 , AF
Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz	Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz
Maße (B x H x T), Gewicht mit Batterie	144 x 106 x 79 mm, 755 g