

|                      |  |
|----------------------|--|
| Firma                | Modell   |
| Bildsensor           | 12 Megapixel, 4/3-LiveMOS, 17,3 x 13 mm, 4000 x 3000 Pixel   |
| Empfindlichkeit      | ISO auto und manuell 160 - 12800   |
| Dateiformat          | JPEG, RAW, RAW+JPEG, MPO   |
| HD-Video             | 1920 x 1080, 50i, AVCHD, MP4, 25 B/s, Stereoton  |
| Autofokus            | Kontrast-AF, 23-Feld, 1-Feld (Größe und Position variabel) , 1-Punkt-AF (Position variabel), Touch-AF, AF-Tracking   |
| Belichtungsmessung   | 144-Feld , mittbetont, Spot  |
| Belichtungssteuerung | P, Av, Tv, M, Motivprogramme, automatische Motivprogramm-Wahl, Belichtungsreihen 1,33 EV (3/5 Bilder), Weißabgleichs-Reihen (3 Bilder), div. Bildstile und Digital-Effekte |
| Verschluss/Zeiten    | elektronisch gesteuert, 1/4000 - 60s, B, X=1/160 s   |
| Serienbilder         | max. 4,2 B/s (max. 4 RAW)  |
| Monitor              | Live-View, 3"-LCD-Monitor, 3066666 RGB-Pixel, Touchscreen  |
| Sucher               | -  |
| Schnittstellen       | miniHDMI, USB 2.0, NTSC/PAL-Video,   |
| Speichermedien       | SD/SDHC/SDXC   |
| Sonstige Ausstattung | Sensorstaubschutz, Touch-Auslöser, 3 Funktionstasten benutzerdefinierbar, Blitz integriert LZ 6,3 (ISO 160), Motiv-Guide, 3D-tauglich                                      |
| Energieversorgung    | Li-Ion Akku-Pack (7,2 V, 940 mAh)  |
| Objektivanschluss    | Micro-FourThirds-Bajonett  |
| Maße und Gewicht     | 108 x 67 x 37 mm, 225 g (Gehäuse)  |
| Preis                | 450 Euro   |