

durchschnittlicher Marktpreis	530 Euro
Internetadresse	www.flm-gmbh.de
Gewicht/Packmaße (L x B x H)/	1,7 kg/56x12x12 cm/
Anzahl Auszüge	2 Auszüge
max. Höhe mit/ohne Mittelsäule/min. Abstand zum Boden	147 cm/132 cm/27 cm
Garantie, besondere Merkmale	10 Jahre, Geringes Packmaß durch nach oben klappb. Holme, neigbare Mittelsäule
Stativholme: Material/Güte/pneumatische Mittelsäule	Carbon/stabil/-
Klemmen: Art/Material/geschützt	Schraubklemmung/Metall/geschützte Klemmen
Beinabspreizung: Stufen/Sicherung	dreifach/automatisch
Kopfauflage: Gewindegröße/Fläche/Beschichtung	3/8 Zoll/33,2 qcm/Kork
Füße: Material/Spinne/Spikes	Gummi-/-/Spikes
Libelle/Wärmegriffe	Libelle/-
Tasche/Tragegurt	-/-
Ausstattung (max. 30 Punkte)	14 Punkte
Aufbau bei Kälte/Beine fahren automatisch aus	bei Kälte bedienbar/fahren automatisch aus
Kraftaufwand Arretierung (max. 6 P.)	5 Punkte
Handhabung Klemmen (max. 8 P.)	5 Punkte
Handhabung Beine (max. 16 Punkte)	15 Punkte
Bedienung (max. 30 Punkte)	25 Punkte
Schwingungsfestigkeit (max. 20 P.)	76 17 Punkte
Belastungsabweichung auf 5 m (max. 10 Punkte)	1,5 cm 6 Punkte
Haftung auf glatten Oberflächen (max. 10 Punkte)	fest 10 Punkte
Konstruktion/Schwingungsfestigkeit (max. 40 P.)	33 Punkte
Gesamtpunktzahl (max. 100 P.)	72 Punkte