

Pentax	K-3
Bildsensor	CMOS, 24 Megapixel, 23,5 x 15,6 mm (APS-C), 6.016 x 4.000 Pixel
Empfindlichkeit	auto/manuell ISO 100-51.200
Dateiformat	RAW, JPEG, RAW+JPEG
HD-Video	HD 1920 x 1080, 60i, 50i, 24, 25 oder 30 B/s, H.264-Format, Stereoton
Autofokus	Phasendetektion, 27-Feld (25 Kreuzsensoren), selektiv, spot, AF-Hilslight
Live-View mit Sensor-Kontrast-AF	
Belichtungsmessung	RGB-Sensor 86.000 Pixel, Mehrfeld, mittenbetont, spot
Belichtungssteuerung	P (Shift), Av, Tv, M, Kontrastoptimierung, HDR, Belichtungskorrektur 5EV, Belichtungsreihenautomatik, Digital-Effekte
Verschluss/Zeiten	elektronisch, 1/8000 - 30 s, B, X=1/180 s
Serienbilder	max. 8,3 B/s
Monitor	Live-View, 3,2"-LCD-Monitor, 345.666 RGB-Pixel
Sucher	Pentaprismensucher 100%, Vergr. 0,62x eff., -2,5 - 1 dptr., Scheibe wechselbar
Schnittstellen	HDMI, USB 3.0, Stereo-Mikro, Kopfhörer
Speichermedien	SD/SDHC
Sonstige Ausstattung	Sensor-Bildstabilisator, Ultraschall-Staubschutz, Tiefpass-/Shift-/Horizont-Funktion, Magnesiumgehäuse wetter- und frostgeschützt, Blitz integriert LZ 13 (28 mm-Ausleuchtung), kabellose Systemblitz-Synchro, X-Kabelbuchse
optional: GPS-Modul, WLAN-Karte, Eye-Fi-kompatibel	
Energieversorgung	Lithium-Akku 1.860 mAh
Objektivanschluss	KAF2-Bajonett
Maße und Gewicht	132 x 100 x 78 mm, 800 g
Preis	k. A. (Gehäuse K3 1.300 Euro, mit 18-55-mm-WR 1.350 Euro)