

	Pentax 645D
Bildsensor	Kodak-CCD, 44 x 33 mm, 40 Megapixel, 7264 x 5440 Pixel, Pixelpitch 6 µm
Empfindlichkeit	ISO 200 - 1000, erweitert 100, 1600
Dateiformat	RAW (14bit), JPEG, RAW+JPEG
Autofokus	11 Sensoren, 9 Kreuzsensoren, manuell
Belichtungsmessung	77-Feld, mittbetont, Spot
Belichtungssteuerung	P (Hyper-Programm), Av, Tv, ISOv, M, Belichtungskorrektur 5EV, Belichtungsreihen, HDR, variable Farbcharakteristik
Verschluss/Zeiten	elektronisch gesteuert, 1/4000 - 30s, B, X=1/125 s
Serienbilder	max. 1,1 B/s (RAW/DNG max. 13 Bilder in Serie)
Monitor	3"-LCD-Monitor, 307.000 RGB-Pixel, 100% Bildfeld
Sucher	Spiegelreflex-Prisma, ca. 98 %
Speichermedien	SD/SDHC
Sonstige Ausstattung	Staub- und Spitzwasserschutz, Ultraschall-Sensorreinigung, Spiegel-Vorauslösung, Doppel-Kartenfach, Fernauslösung möglich
Energieversorgung	D-LI90 7,2 V/1860 mAh
Objektivanschluss	Pentax 645AF2-Bajonett, 645AF- und 645A-Objektive verwendbar
Abmessungen	156 x 117 x 119 mm
Gewicht	1400 g