

Sony Alpha	A55	A33
Bildsensor	CMOS Exmor-HD, 16 MP, 23,4 x 15,6 mm (APS-C)	CMOS Exmor-HD, 14 MP, 23,4 x 15,6 mm (APS-C)
Empfindlichkeit	ISO 100 - 12800 (25.600)	ISO 100 - 12800 (25.600)
Dateiformat	RAW, JPEG, RAW+JPEG	RAW, JPEG, RAW+JPEG
Autofokus	CCD-Liniensensoren-Phasendetektion (15-Feld, 3 Kreuzsensoren)	CCD-Liniensensoren-Phasendetektion (15-Feld, 3 Kreuzsensoren)
Belichtungsmessung	1200 Zonen	1200 Zonen
Belichtungssteuerung	P, Av, Tv, M, Motivprogramme, Panorama 2D/3D, Freihand-Langzeitaufnahme, HDR, DRO, Belichtungsreihen	P, Av, Tv, M, Motivprogramme, Panorama 2D/3D, Freihand-Langzeitaufnahme, HDR, DRO, Belichtungsreihen
Verschluss/Zeiten	elektronisch, 1/4000 - 30s, B, X=1/160 s	elektronisch, 1/4000 - 30s, B, X=1/160 s
Monitor	Live-View, 3-Zoll-LCD-Monitor, 307.200 RGB-Pixel, schwenkbar 90°, drehbar 270°, 100% Bildfeld	Live-View, 3-Zoll-LCD-Monitor, 307.200 RGB-Pixel, schwenkbar 90°, drehbar 270°, 100% Bildfeld
Sucher	el. Sucher (EVF), 0,43-Zoll-LCD, 384.000 RGB-Pixel, 100%, Vergrößerung eff. 0,73x	el. Sucher (EVF), 0,43-Zoll-LCD, 384.000 RGB-Pixel, 100%, Vergrößerung eff. 0,73x
Serienbilder	max. 10 B/s, Live-View 3 B/s (JPG max. 35, RAW max. 20 Bilder)	max. 7 B/s, Live-View 3 B/s (JPG max. 16, RAW max. 7 Bilder)
Schnittstellen	MiniHDMI Typ 2, USB 2.0, NTSC/PAL-Video	MiniHDMI Typ 2, USB 2.0, NTSC/PAL-Video
Speichermedien	SD/SDHC/SDXC, MS Pro Duo	SD/SDHC/SDXC, MS Pro Duo
Sonstige Ausstattung	Staubschutz, Sensor-Bildstabilisator, Eye-Start-Funktion, Blitz integriert LZ 10 (ISO 100)/28 mm-Ausleuchtung, Stereo-Mikro, HDMI, GPS	Sensor-Bildstabilisator, Eye-Start-Funktion, Blitz integriert LZ 10 (ISO 100)/28 mm-Ausleuchtung, Stereo-Mikro, HDMI
Energieversorgung	Lithion-Akku NP-FW50, 7,2 V	Lithion-Akku NP-FW50, 7,2 V
Objektivanschluss	Sony A-Bajonett	Sony A-Bajonett
Abmessungen	124 x 92 x 85 mm	124 x 92 x 85 mm
Gewicht	441 g	433 g
Preise	750 Euro	650 Euro